



**Caractéristiques Philips Projecteur LED Ledinaire BVP167 20W 2400lm 110D - 830-840-865 CCT | IP65 - Détecteur de Mouvement et de Lumière - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 249743                                |
| EAN                          | 8720169736160                         |
| Marque                       | Philips                               |
| Nom du fabricant             | BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB MDU |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Technologie                       | LED Intégré                            |
| Tension (V)                       | 220-240                                |
| Dimmable                          | Non dimmable                           |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs         |
| Couleur Claire                    | Blanc                                  |
| Options de couleur                | CCT                                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                                    |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                                    |
| Facteur de puissance              | >0.80                                  |
| Référence Article                 | Projecteur LED                         |

## Informations de l'appareil

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles  |
| Couverture Optique             | Verre   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique  |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule  |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Gamme                          | Ledinaire   |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 181 |
| Largeur (mm)  | 97  |
| Hauteur (mm)  | 56  |

## Informations du capteur

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|--|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**